

# CERTIFICADO DE PRODUTO

## LABORATÓRIO DE PRODUTO ACABADO

# incesa

Norma Brasileira: ABNT NBR ISO 13006:2020 /  
ABNT NBR ISO 10545:2020 / ABNT NBR 16919:2020  
Atende aos requisitos da NBR 15575

|                    |                   |                    |                              |
|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Produto:           | <b>Felicita</b>   | Superfície:        | <b>Acetinado</b>             |
| Código do Produto: | <b>CE1849F1</b>   | Borda:             | <b>Retificado</b>            |
| Tipologia:         | <b>MONOPOROSA</b> | Local de Uso:      | <b>LA</b>                    |
| Tamanho Nominal:   | <b>45X90</b>      | Classe AD:         | -                            |
| Grupo:             | <b>BIII</b>       | Variação do Tom:   | <b>V4</b>                    |
| Nº de peças/cx:    | <b>5</b>          | Área de cobertura: | <b>2 m<sup>2</sup>/caixa</b> |
| Junta mínima:      | <b>1,5 mm</b>     |                    |                              |

|  | Características   | Normas de ensaio        | Resultados     |
|--|---|-------------------------|----------------|
| PROPRIEDADES FÍSICAS                     | Absorção de água (%)                                      | ABNT NBR ISO 10545 - 3  | ≥ 10           |
|  | Módulo de Resistência à Flexão (Mpa)                      | ABNT NBR ISO 10545 - 4  | ≥ 15           |
|  | Carga de Ruptura (N)                                      | ABNT NBR ISO 10545 - 4  | ≥ 600          |
|  | Resistência à Gretagem                                    | ABNT NBR ISO 10545 - 11 | Resiste        |
|  | Expansão por Umidade (mm/m)                               | ABNT NBR ISO 10545 - 10 | ≤ 0,3          |
|  | Coeficiente de Atrito Dinâmico                            | Superfície Seca         | ABNT NBR 16919 |
| Superfície Úmida                         |   | -                       |                |
| PROPRIEDADES QUÍMICAS                    | Resistência à Manchas                                     | ABNT NBR ISO 10545 - 14 | 5              |
|  | · Agente manchante verde / vermelho em óleo leve          |                         |                |
|  | · Iodo  |                         |                |
|  | · Óleo de Oliva   | ABNT NBR ISO 10545 - 13 | GA             |
|  | Resistência Química                                       |                         |                |
|  | · Produtos de uso doméstico e para tratamento de piscinas |                         |                |
| Resistência Química                      | ABNT NBR ISO 10545 - 13                                   | GLB                     |                |
| · Ácidos e álcalis de baixa concentração |   |                         |                |
| DESEMPENHO                               | Impacto de Corpo Duro (J)                                 | NBR 15.575-3            | Ruptura - 5J   |
|  | Reação ao Fogo  | NBR 15.575-3            | Classe I       |
|  | Resistência sob ação da Umidade                           | NBR 15.575-3            | Resiste        |

\* Verificação das tabelas de Local de Uso, Classe AD e Variação de Tonalidade e Desenho no site: [www.ceramicaincesa.com.br](http://www.ceramicaincesa.com.br)

\* A ficha técnica está sujeita a revisões. Consultar sempre a ultima revisão através do site



**Max Zancanaro**  
Coordenador Laboratório  
CRQ 03424729 - 3ª REGIÃO

\*REV. 0